

Gas & CO Combined Detector



OCG-220RM

آشکار ساز ترکیبی گاز و مونواکسید کربن ۲۲۰ ولت



- سنسور با حساسیت و قابلیت اطمینان بالا / ریست شدن اتوماتیک پس از آلارم
- بهره مند از تکنولوژی پردازش MCU و قابلیت حذف هرگونه آلارم کاذب
- دارای دکمه تست جهت آزمایش دستی آشکار ساز
- قابلیت کار با شیر برقی و بازوی الکترومکانیکی و کنترل تهویه و هواکشها و فن
- حساسیت به انواع گاز های طبیعی (شهری) و کپسول (NG, LPG) و مونواکسید کربن
- منبع تغذیه سوئیچینگ
- قابلیت اتصال به انواع سیستم های حفاظتی و اعلام حریق و یا بطور مستقل
- نصب به صورت دیواری
- خروجی در زمان آلارم: رله (حالت عادی N/O و قابل تغییر به N/C)، آژیر، ۱۲ ولت DC، فلاشر LED

Model No.	OCG-220RM	مدل
Operating Voltage	100-240 V AC	ولتاژ عملکرد
Quiescent Current	$\leq 70\text{mA}$	جریان حالت بیکاری
Alarm Current	$\leq 140\text{mA}$	جریان در حالت آلارم
Buzzer	75 dB in 1m	بازر
Alarm output	Relay N.O /12V DC /Buzzer /LED	خروجی آلارم
Sensitivity	CO 150PPM($\pm 80\text{PPM}$) within 3 Minutes Natural Gas: 0.25% ~ 0.75%	حساسیت
Working Temp.	-10° C ~ 55° C	دمای کاری
Working humidity	10% ~ 95% RH	رطوبت کاری
Dimension	115 * 72 * 41 mm	ابعاد
Standard	GB15322/EN50291,50194/UL2034	مطابق با استاندارد

نمایندگی انحصاری پرلا در ایران، بزرگترین وارد کننده سیستمهای استاندارد و تضمین شده حریق، گاز و حفاظتی با ۲۷ سال سابقه درخشان