

Resettable Manual Call Point

شستی اعلام حریق برگشت پذیر



XR-900

- مجهز به کلید تست در مدار (بدون تحریک آژیرها)
- دارای شستی برگشت پذیر (بدون نیاز به تعویض شیشه پس از هر عملکرد)
- میکروسوییچ صنعتی ضد گرد و غبار
- جنس بدنه ABS مقاوم در برابر حریق
- مطابق با استاندارد EN54-11

Model No.	XR-900	مدل
Operating Voltage	24 V DC	ولتاژ عملکرد
Current rating	3A @12-24V DC 1.5A @ 48V DC	تحمل جریان
Contact Resistance	30mΩ	مقاومت داخلی کنتاکتها
Switch state	NO / NC	وضعیت سوییچ
Alarm Resistor	470 Ohm	مقاومت آلارم
Color	Red	رنگ
Dimension	88 * 88 * 59 mm	ابعاد
Material	ABS (Fire resistant)	جنس
Operating Temperature	-20 ^o C ~ +70 ^o C	دمای کاری
Working humidity	0%~95% RH	رطوبت کاری
Weight	153g	وزن
Standard	EN54-11	مطابق با استاندارد

نمایندگی انحصاری پرلا در ایران، بزرگترین وارد کننده سیستمهای استاندارد و تضمین شده حریق، گاز و حفاظتی با ۲۷ سال سابقه درخشان